

Produktdatenblatt

Viscofan Fibrous

Produktbeschreibung

Faserdärme von Viscofan sind faservlies-verstärkte Celluloseprodukte. Viscofan Fibrous wird eingesetzt in der Verarbeitung von Brüh- und Rohwurstprodukten, Schinken und Geflügelprodukten.

Hersteller

Viscofan Fibrous ist ein Produkt der Viscofan Gruppe, hergestellt in Viscofan USA, Inc. Company.

Produkttypen

Viscofan Fibrous erfüllt alle Anforderungen moderner Wurstverarbeitung und ist in 3 unterschiedlichen Basisprodukten erhältlich:

- Regular* die Allround Hülle für nahezu alle Anwendungen im Brüh- und Rohwurstbereich
- Zip™* für besonders gutes Schälverhalten
- Securex®* für hervorragende Bräthftung

Sortiment

Viscofan Fibrous ist erhältlich als Rollenware, gerafft und in Abschnitten mit Abbindung oder Clipp. Faserdarm kann auch füllfertig als Rollenware (Redi-Reel®) oder füllfertig gerafft (T-Shirr®) geliefert werden.

Viscofan Fibrous ist transparent sowie in verschiedenen Farben lieferbar und beidseitig mit bis zu 6 Farben bedruckbar.

Basiskomponenten

Die Komponenten sind abhängig von der Konfektionierungsart.

	Cellulose	Weichmacher	Feuchtigkeit	Öl	Additive
Rollen	72%	24%	4%	---	---
Abschnitte	65%	22%	13%	---	---
Gerafftes Material	52%	20%	22%	2%	4%

Diese Werte können variieren.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Kenntnisstand. Soweit nicht ausdrücklich bestätigt, sind sie freibleibend und gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften. Änderungen oder Ergänzungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. Der Kunde ist verpflichtet, unsere Produkte daraufhin zu überprüfen, ob sie seinen eigenen technischen Anforderungen entsprechen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Empfohlenes Füllkaliber (RSD)

Nominal	RSD ⁽¹⁾	Size #	Nominal	RSD ⁽¹⁾	Size #	Nominal	RSD ⁽¹⁾	Size #
32	32	1SV	60	66	2 1/4	107	118	7 1/2S
34	34	1SU	65	70	2 1/2K	108	119	7 1/2K, 7 1/2KS
35	35	1SM	66	72	2 1/2	109	120	8M
36	36	1ST	68	75	2 1/2N	110	122	8
37	38	1SR	70	79	3 1/2	115	124	8 1/2
38	40	1SP	71	80	4S	118	128	9
40	43	1SK	73	83	4SD	119	130	9F
42	45	1SD	75	84	4	120	131	9N
43	46	1SLS	80	87	5	130	137	9 1/2
44	46	1SL	83	92	5G	135	142	10
45	49	1S	85	94	5N	140	147	10F
46	51,5	1MD, 1MJ	88	99	6M	145	150	11
47	52	1M, 1MS	90	101	6G	150	155	11F
48	53	1	93	104	6	152	157	11 1/2
50	54	1 1/4	100	109	6 1/2, 6 1/2K	157	167	12
53	56	1 1/2	101	110	6 1/2N	160	173	12F
55	58	2GN	103	113	7	180	198	14
57	59	2G	104	113	7B			
58	61	2S	105	115	7R, 7RF			
59	64	2	106	117	7 1/2			

(1) RSD = Empfohlenes Füllkaliber in mm

Verarbeitungshinweis

Die Faserdärme im lauwarmen Wasser (30 - 40°C) vollständig untergetaucht wässern (geraffter Darm 60 – 120 Minuten; abgebundener Darm 30 – 60 Minuten).

Redi-Reel® and T-Shirr® sind stets füllfertig, d.h. die Wässerung entfällt.

Das empfohlene Füllkaliber ist zu beachten (siehe obige Liste)

Lagerung und Haltbarkeit

Das Produkt ist bei 10°C – 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von < 70 % im ungeöffneten Originalkarton für mind. 6 Monate (füllfertiges Material) bzw. 12 Monate (übrige Konfektionierungen) nach Auslieferung ohne wesentliche Eigenschaftsveränderungen lagerfähig.

Temperaturen über 35°C oder unter 4°C sind zu vermeiden.